

Schornsteinbrand

Was tun — wie vermeiden?

■ Wichtige Information für alle Hausbesitzer mit Holzfeuerung

Was ist ein Schornsteinbrand?

Ruß, Glanzruß und Teer lagern sich im Schornstein ab — vor allem wenn mit feuchtem Holz oder zu niedrigen Temperaturen geheizt wird. Geraten diese Ablagerungen in Brand, entstehen Temperaturen von bis zu 1.000 °C und mehr. Ein Schornsteinbrand ist ein Notfall — er gefährdet das gesamte Gebäude.

① Wie entsteht ein Schornsteinbrand?

- Feuchtes oder ungeeignetes Holz → erzeugt mehr Ruß
- Schwelen statt richtig heizen → Glanzrußbildung
- Schornstein nicht regelmäßig gereinigt → Ablagerungen
- Überhitzung durch zu großes Feuer

② Woran erkenne ich einen Schornsteinbrand?

- Lautes Dröhnen oder Donnern im Schornstein
- Starker Funkenflug aus dem Schornsteinkopf
- Glut oder Flammen am Schornsteinkopf sichtbar
- Starker Rauchgeruch im ganzen Gebäude

⑤ Nach dem Brand

- Schornstein erst nach Prüfung durch Fachmann wieder nutzen
- Innenwände auf Risse und Schäden prüfen lassen
- Ggf. Sanierung notwendig: FuranFlex oder Edelstahlauskleidung
- Protokoll für Versicherung anfertigen lassen

⑥ So vermeiden Sie einen Schornsteinbrand

- Nur trockenes Holz verwenden (mind. 2 Jahre gelagert, gespalten)
- Immer vollständig und heiß heizen — nie schwelen lassen
- Kehrpflicht einhalten — regelmäßige Reinigung durch Schornsteinfeger
- Schornstein vor der Heizsaison auf Ablagerungen prüfen lassen
- Alte oder undichte Schornsteine professionell sanieren lassen

■ SOFORTMASSNAHMEN

Bei Schornsteinbrand — sofort handeln!



112 ANRUFEN!

Feuerwehr sofort alarmieren

- ✓ Alle Bewohner sofort ins Freie — Gebäude verlassen
- ✓ Feuertür / Ofenklappe schließen — Sauerstoff abschneiden
- ✓ Feuerwehr am Einsatzort einweisen

■ KEIN WASSER in den Schornstein!

Explosionsgefahr — nur Feuerwehr löscht!

⑦ Merklin empfiehlt

- Schornsteininspektion + Reinigung vor jeder Heizsaison
- Sanierung bei Rissen, Ablagerungen oder alten Schornsteinen
- Edelstahlauskleidung oder FuranFlex nach einem Brand

„Wir prüfen Ihren Schornstein —

☎ 07665 9477576 | kamin-freiburg.de

■ Tipp: Richtiges Holz verwenden

- › Fichte, Kiefer, Buche — mind. 2 Jahre gelagert
- › Holz gespalten lagern: Wassergehalt unter 20 %
- › Feuchtes Holz = doppelt so viel Ruß!